

Technische Daten

FL-900R

Leitzahl

ISO 100 GN 58 / GN-14 *
 * Eingebaute Weitwinkel-Streuscheibe verwenden

Beleuchtung

Auslösedauer Ca. 1/20000 - 1/500 s (außer bei Verwendung des Super FP-Modus)

Ausleuchtungswinkel

Klassik Deckt das Sichtfeld für folgende Brennweite ab: 12 - 100 mm (Micro Four Thirds)
 Großes Panel Deckt das Sichtfeld für folgende Brennweite ab: 7 - 10 mm (Micro Four Thirds)

Blitzmodi

Modi TTL AUTO, AUTO, MANUELL, FP TTL AUTO, FP MANUELL, MULTI

Neigungswinkel

Hoch / Runter 90° / 7°
 Links / Rechts 180° / 90°

Kabellose Blitzkontrolle

Anzahl Kanäle 4 Kanäle
 Gruppeneinstellung 4 Gruppen
 Modi RC, SL AUTO, SL MANUAL
 Verfügbar bei Verwendung von Kameras, die mit dem Olympus kabellosen RC Blitzsystem kompatibel sind.

Permanentes LED-Licht

Leistung 1,5 Watt
 Ausleuchtungswinkel Ca. 70° Klassik, Großes Panel
 Lichtintensität 100 Lux (bei 1 m)
 Kontroll-Modus AUTO (je nach Kameramodell)
 Manuell (Voll bis 1/16 in 1 LW-Schritten)

Stromversorgung

Stromquelle 4 AA-Batterien
 Wiederbereitschaftszeit Ca. 4,5 s (Alkaline-Batterien)
 Ca. 2,5 s (NiMH-Akkus)
 Lebensdauer der Blitz-Batterie Max. 160 Aufnahmen (Alkaline-Batterien)
 Max. 200 Aufnahmen (NiMH-Akkus)
 LED Batterie-Lebensdauer Max. 2,4 h (Alkaline-Batterien)
 Max. 2,6 h (NiMH-Akkus)

Abmessungen

Abmessungen (B x H x T) 81,2 x 121,4 x 125,2 mm
 Gewicht 382 g (ohne Aukkus)

Umgebung

Schutz vor Flüssigkeitseintritt Klasse 1 (IPX1), entspricht JISC0920/IEC60529 (interne Messung)